



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Smart+ Planon Senza bordi 20W 1500lm - 830-865 Regolabile Bianca + RGB | 30x30cm - UGR <25 - Wifi Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 244007                                  |
| EAN                               | 4058075484351                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | SMART WIFI PLANONFRAMELES30X30RGBTWLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                  |
| Product Serie                     | Smart+                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                           |
| Connessione senza fili        | Wifi                                    |
| Ecosystem Compatibility       | Amazon Alexa, Google Home               |
| Lighting Control              | Wifi                                    |
| Sostituto (Watt)              | 2x8                                     |
| Potenza Lampada               | 20                                      |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                 |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Wi-Fi                   |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica            |
| Colore Chiaro                 | RGBW                                    |
| Impostazione del Colore       | Bianco regolabile, RGB                  |
| Lampadina inclusa             | Sì                                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1500                                    |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 75                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                         | Superficie                             |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 30x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 300     |
| Larghezza (mm)              | 300     |
| Altezza (mm)                | 69      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

