



**Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Linear Luce Pendente IndiviLED 40W 4800lm - 930 Luce Calda - | 120cmx12cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 249853                             |
| EAN                               | 4099854135316                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                              |
| Product Serie                     | IndiviLED                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                            |
| Potenza Lampada               | 40                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4800                            |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 120                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule      |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | A sospensione                         |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Clear                                 |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1210 |
| Larghezza (mm) | 125  |
| Altezza (mm)   | 43   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★