



Scheda tecnica Philips LED Luce pendente TrueLine SP530P Aluminum 34W 5000lm - 940 Bianco Freddo | 141x5.5cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 237280                                  |
| EAN                               | 8718699963705                           |
| Marca                             | Philips                                 |
| Nome del fabbricante              | SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Potenza Lampada               | 34                              |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Driver Incluso                | Sì                              |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5000                            |
| Efficienza (Lm/W)             | 147.1                           |

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Fattore Potenza >0.90

Montaggio Pendente

Tipo di Prodotto LED Decorative Lighting

## Dettagli sulla plafoniera

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK02 - 0.20 Joule

Temperatura di Lavoro +10 to +40

Colore dell'Apparecchio Alluminio

Alloggiamento Alluminio

Colore del Rivestimento Alluminio

Product Serie Trueline

## Dimensioni

Lunghezza (mm) 1409

Larghezza (mm) 55

Altezza (mm) 88

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

