



Scheda tecnica Noxion Proiettore LED  
Beamy G2 Nero 30W 3100lm 100D -  
840 Bianco Freddo | IP65 - Sensore di  
movimento - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 239744                                                       |
| EAN                               | 8719157016124                                                |
| Marca                             | Noxion                                                       |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Floodlight Beamy G2. IP65 30W 3100Lm 4000K Sensor |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 30                           |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3100                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 103                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Nero           |
| Product Serie                  | Beamy          |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 223 |
| Larghezza (mm) | 160 |
| Altezza (mm)   | 55  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**