



**Scheda tecnica Noxion Bulkhead LED  
Corido Bianca 18W 1561lm - 840  
Bianco Freddo | 360mm - IP44 -  
Sensore di movimento e luce -  
Sostitutiva 1x18W**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 241915                                                       |
| EAN                               | 8719157031332                                                |
| Marca                             | Noxion                                                       |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Ceiling Light Corido IP64 18W 4000K Ø360mm Sensor |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 18                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1561                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 87                           |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | Polycarbonate (PC) |
|------------------|--------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
|-----------------|-------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |
|------------------|----------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Plafoniere per Tipo | Professional |
|---------------------|--------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Montaggio | Superficie |
|-----------|------------|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Connessione Infisso | Connessione a vite |
|---------------------|--------------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
|--------------------------------|------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
|-----------------------|-------------------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura di Lavoro | Da - 25 a + 45 |
|-----------------------|----------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | Corido |
|---------------|--------|

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 360 |
|----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 360 |
|----------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Altezza (mm) | 105 |
|--------------|-----|

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

