



**Scheda tecnica Philips Luce A Binario  
LED Greenspace Evo Mini Grigio 15.3W  
1700lm 36D - 940 Bianco Freddo |  
Miglior Resa Cromatica - Dali  
Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 251273                            |
| EAN                               | 8720169590182                     |
| Marca                             | Philips                           |
| Nome del fabbricante              | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada               | 15.3                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1700                            |
| Efficienza (Lm/W)             | 117                             |
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza         |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                    |
| Fattore Potenza                    | >0.90                 |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Su Binario          |
| Connessione Infisso            | Other               |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule   |
| Alloggiamento                  | Polycarbonato       |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio              |
| Colore del Rivestimento        | Grigio              |
| Copertura Ottica               | Vetro               |
| Product Serie                  | GreenSpace Evo Mini |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 238 |
| Altezza (mm)   | 216 |
| Diametro (mm)  | 65  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

